



ALCOHOLOR

TINTA AL ALCOHOL



FICHA TÉCNICA

GRUPO: LÍNEA MADERA MASTERLAK®

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

ALCOHOLOR

2.- DESCRIPCIÓN

Tintas para madera, formuladas con colorantes sintéticos e hidrocarburos aromáticos y alifáticos.

3.- USOS Y PROPIEDADES

Tintas transparentes con excelente resistencia a exteriores, secado rápido, con gran poder de penetración, recomendadas para dar color a maderas naturales, enchapadas y aglomeradas, como acabados se recomienda la aplicación de selladores y lacas de nitrocelulosa, así como fondos y lacas de poliuretano.

4.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie deberá estar perfectamente limpia, libre de polvo, grasa, humedad y cualquier impureza que afecte la adherencia del material.

Se recomienda aplicar un ciclo de pulido de la madera mediante lijado con lijas para metal en seco N° 180 / 220.

5.- APLICACIÓN

Aplicación por aspersión: Aplicar con aspersión convencional sin diluir, de preferencia 2 capas cruzadas a traslapes de un 33%, dando un tiempo de oreo de 5 minutos entre capas.

Aplicación con Muñeca (Trapo): Diluir en volumen al 50 % con Thinner Standard y aplicar con Muñeca, aplicando en el sentido de la veta 2 o 3 capas dependiendo de la intensidad del tono deseado sobre la superficie de madera virgen.

Para obtener una mayor definición de color se puede aplicar la última mano de sellador o de fondo PU, envenenado con el mismo color de la tinta, esto es posible gracias a la compatibilidad de sus solventes con ambos sistemas,

6.- ALMACENAMIENTO

Este producto se deberá almacenar en lugares ventilados y apartados de fuentes de emisión de calor y chispas y a una temperatura entre los 15° C y 35° C, a una humedad relativa de 50-70%.

Este producto contiene solventes inflamables.

Cierre herméticamente el envase después de cada uso.

Estabilidad en el envase 12 meses

7.- ALMACENAMIENTO

Producto inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.

Contiene disolventes tóxicos e irritantes cuya exposición por cualquier vía o inhalación prolongada o reiterada, origina graves daños a la salud.

Prohibida su venta a menores de edad.

No se deje al alcance de menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato.

Evite el contacto con los ojos y la piel, en caso de contacto con la piel, lave inmediatamente con agua y jabón.

Use este producto con ventilación adecuada.

Prohibido utilizar este producto en el acabado o impresión de juguetes susceptibles de llevarse a la boca, de artículos para uso doméstico y escolares usados por niños.

8- PRESENTACIÓN

BOTE: 250 ml

BOTE: 1 L

DATOS TÉCNICOS

DENSIDAD	0.78 – 0.82 G/ CM³ SEGÚN COLOR
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	5 A 10 MINUTOS
COLORES	SEGÚN CATÁLOGO

INDUSTRIAL TÉCNICA DE PINTURAS S.A. DE C.V., garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se hayan observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, dilución, aplicación, así como la preparación de la superficie, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

INDUSTRIAL TÉCNICA DE PINTURAS S.A. DE C.V., garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

El rendimiento estará determinado por el porcentaje de dilución, así como el tipo de madera y método de aplicación.

**Industrial Técnica
De Pinturas S.A. de C.V.**
Asesoría Técnica
Teléfono: (55) 53-21-25-00
pinturasacuario.com

