



SELLAMURO ENTINTABLE

ACRÍLICO BLANCO



FICHA TÉCNICA

GRUPO: LÍNEA DECORATIVA

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

SELLAMURO ENTINTABLE ACRÍLICO BLANCO

2.- DESCRIPCIÓN

Sellador elaborado a base de emulsión Acrílica Modificada y materias primas de la más alta calidad, materias que no contienen plomo ni mercurio, cero emisiones de solventes. Además es de fácil aplicación.

3.- USOS Y PROPIEDADES

El sellador Entintable Acrílico blanco puede ser utilizado en interiores y exteriores, indispensable en el tratamiento de superficies de cemento, yeso tablaroca o cualquier tipo de aplanado previo a la aplicación del recubrimiento final deseado. El uso del sellador entintable bloquea la porosidad del sustrato ayudando a obtener un mayor rendimiento del recubrimiento final aumentando el tiempo de vida del acabado. Recomendado para superficies tratadas anteriormente que requieren de mantenimiento o repintado. Es ideal para recibir acabados base agua en colores intensos.

4.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

CONDICIONES GENERALES: La superficie deberá estar seca, limpia, libre de polvo, grasa, películas mal adheridas o cualquier partícula extraña. En caso de ser necesario, resanar cualquier imperfección o falla del sustrato antes de aplicar el sellador

5.- APLICACIÓN

DILUCIÓN: Se recomienda diluir el producto con agua limpia máximo un 15 %. En sustratos que presenten pinturas o esmaltes anteriores, será necesario realizar una prueba de adherencia para determinar si es posible repintar o será necesario eliminar la capa de pintura vieja o deteriorada. En caso de esmaltes, es indispensable lijar o cepillar (con cepillo de cerdas de acero) la superficie, hasta eliminar por completo el brillo de la película anterior, para evitar que el sellador pierda adherencia. Una vez realizado lo anterior, limpiar la superficie para eliminar las partículas sueltas y el polvo, aplicar sellador utilizando brocha, cepillo, rodillo o aspersor, dejar secar por completo antes de aplicar el acabado.

LIMPIEZA DEL EQUIPO: Limpie todo los implementos usados para pintar, utilizando agua y detergente común.

6.- ALMACENAMIENTO

Conservase en un lugar fresco y cubierto a una temperatura no menor de 5°C ni mayor de 35°C.

7.- PRECAUCIONES

Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa.

En caso de ingestión accidental, acudir al médico.

Si hubiese contacto con los ojos, lavar de inmediato con agua limpia

8.- PRESENTACIÓN

BOTE: 4L
CUBETA: 19L
TAMBOR: 200L
Color Blanco únicamente

Industrial Técnica De Pinturas S.A. de C.V., garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se hayan observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, dilución, aplicación, así como la preparación de la superficie, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

Industrial Técnica De Pinturas S.A. de C.V., garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

DATOS TÉCNICOS

TIPO	ACRÍLICO MODIFICADO
ACABADO	MATE CON OPACIDAD
VISCOSIDAD (KUS)	110+/- 2
DENSIDAD (KG/LT)	1420 - 1480
SÓLIDOS EN PESO (%)	50 ± 2
PH	8.0 - 9.5
TIEMPO DE SECADO AL TACTO (MINUTOS)	30 PROMEDIO
RENDIMIENTO REAL*	100 A 120 M2 /L (UNA MANO)

*Diluido al 15% Todos los rendimientos varían, dependiendo de la preparación del producto, tipo de superficie así como su aplicación.



EMPRESA CERTIFICADA

Industrial Técnica De Pinturas S.A. de C.V.
Asesoría Técnica
Teléfono: (55) 53-21-25-00
pinturasacuaro.com

**SISTEMA
UNA MANO**

Este producto pertenece al sistema una mano

 +  = AHORRO DE TIEMPO Y DINERO
EN SU APLICACIÓN

Para mayor información contacte a un asesor técnico