



ACUABOND®

pinturas®
Acuario

FICHA TÉCNICA

GRUPO: LÍNEA ADHESIVOS

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

ACUABOND

2.- DESCRIPCIÓN

Recubrimiento elaborado a base de resinas estiren- acrílicas y materias primas de la más alta calidad.

3.- USOS Y PROPIEDADES

El ACUABOND es recomendado para la unión de concreto nuevo a concreto viejo, para unir aplanados a muros, como adhesivo para tirol y yeso, impermeabilización de morteros de recubrimiento, reparación de pisos de cemento para calafatear juntas, y para el sellado de superficies porosas.

4.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

CONDICIONES GENERALES: La superficie deberá estar seca, limpia, libre de polvo, grasa, falsas adherencias o cualquier partícula extraña. En caso de existir grietas estas deberán ser reparadas con mortero impermeable o cualquier otro material recomendado para este fin.

5.- APLICACIÓN

Para unir cemento viejo a nuevo; agréguese diluido a razón de 1 parte de ACUABOND por 10 partes de agua y por cada 50 kg de cemento.

Como sellador, adhesivo para yeso o adhesivo para tirol diluir a razón de 5 partes de agua por 1 parte de ACUABOND.

LIMPIEZA DEL EQUIPO: Limpie todo los implementos usados para pintar, utilizando agua y detergente común.

6.- ALMACENAMIENTO

Consérvese en un lugar fresco y cubierto a una temperatura no menor de 5°C ni mayor de 35°C.

7.- PRECAUCIONES

Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa.

En caso de ingestión accidental, acudir al médico.

Si hubiese contacto con los ojos, lavar de inmediato con agua limpia.

8.- PRESENTACIÓN

GALÓN 4L - CUBETA 19L - TAMBOR 200L

DATOS TÉCNICOS

TIPO	ESTIREN-ACRÍLICO
ACABADO	TRANSPARENTE
VISCOSIDAD (KUS)	68 ± 3
DENSIDAD (KG/LT)	1.00 ± 0.03
SÓLIDOS EN PESO (%)	30 ± 2
PH	8,5-9,5
SECA AL TACTO	30 MINUTOS MÁXIMO
RENDIMIENTO TEÓRICO	20 - 30 m ² /L (1 MANO DILUIDO 5 A 1)

Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V., garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se hayan observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, dilución, aplicación, así como la preparación de la superficie, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V., garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

Todos los rendimientos varían, dependiendo del color, de la preparación del producto, tipo de superficie así como el método de aplicación.



Industrial Técnica De Pinturas S.A. de C.V.
Asesoría Técnica
Teléfono: (55) 53-21-25-00
pinturasacuario.com