



PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS

pinturas®
Acuario

FICHA TÉCNICA

GRUPO: PINTURAS DECORATIVAS

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS

2.- DESCRIPCIÓN

1Recubrimiento fabricado a base de emulsión 100 % Acrílica.

3.- USOS Y PROPIEDADES

Pintura para la protección y decoración de canchas deportivas de concreto, secado rápido, buena adherencia, flexibilidad, antiderrapante, resistente a la abrasión y a la humedad.

4.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Superficies nuevas: El concreto debe dejarse fraguar por lo menos 30 días, enjuagar con una solución de ácido muriático al 10 %, esto con el fin de eliminar alcalinidad generada en el proceso de fraguado y generar perfil de anclaje, realizar esta operación por triplicado, enjuagar con agua limpia a presión y dejar secar mínimo 4 horas.

Superficies previamente pintadas: Por medio de herramientas manual mecánicas remover en medida de lo posible pintura suelta, enjuagar con agua limpia a presión y dejar secar mínimo 4 horas.

Nota: Lijar los bordes de la pintura bien adherida para prevenir futuros desprendimientos.

5.- APLICACIÓN

Agitar manual o mecánicamente el contenido del envase hasta completa homogenización, sobre todo si el material tiene largos periodos de almacenamiento.

Aplicación: Diluir con 10 – 15 % de agua limpia. Aplicar con brocha o rodillo, aplicar 2 o tres capas dejando un tiempo de oreo entre capas de 1 hora mínimo.

No se recomienda aplicar este producto a áreas donde se presente encharcamiento de agua.

6.- ALMACENAMIENTO

Almacenar bajo techo en lugares ventilados y sin humedad.

Cierre bien el envase después de cada uso, para evitar posibles contaminaciones.

7.- PRECAUCIONES

Prohibido su venta a menores de edad.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato.

Evite el contacto con los ojos y piel, en caso de contacto, lave inmediatamente con agua y jabón.

Use esta pintura con ventilación adecuado.

Prohibido utilizar esta pintura en el acabado o impresión de los susceptibles de llevarse a la boca, de artículos para uso doméstico y/o escolares usados por niños.

8.- PRESENTACIÓN

BOTE 4L
CUBETA 19L
TAMBOR 200L

DATOS TÉCNICOS

TIPO	EMULSIÓN ACRÍLICA
DENSIDAD	1.5 kg/L MÍNIMO
VISCOSIDAD	110 – 115 KU
SÓLIDOS TOTALES	52 – 56 %
RENDIMIENTO	5-7 m ² /l @ 2 MILESIMAS EPS
TIEMPO DE SECADO TACTO	30 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO DURO	4 HORAS
ASPECTO	LIG. SATINADO RUGOSO
ADHERENCIA	100%
REDUCTOR	AGUA LIMPIA
COLORES	BLANCO, VERDE, ROJO Y AZUL **

** COLORES ESPECIALES SOBRE PEDIDO

Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V., garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se hayan observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, dilución, aplicación, así como la preparación de la superficie, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V., garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

El rendimiento real depende de la preparación y tipo de superficie, método de aplicación y espesor de película seco depositado.



Industrial Técnica De Pinturas S.A. de C.V.
Asesoría Técnica
Teléfono: (55) 53-21-25-00
pinturasacuario.com